



СВЯЗЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА С ВАМИ —

Эта радиостанция необходима всем, кому нужна слаженная, четкая работа: службам безопасности, охраны и сопровождения; строительным и ремонтным организациям; работникам складов, рынков, автостоянок и сервисов; служащим гостиниц, ресторанов, казино.

Фирмой САЙКОМ получены документы, определяющие упрощенный порядок продажи радиостанций IC-4088, получения разрешения на частоту не требуется.

- Простота в работе. Станция имеет всего пять кнопок управления, понятные символы на дисплее позволяют за несколько минут разобраться со всеми функциями.
- Стандартно встроенный CTCSS кодер/декодер позволяет строить системы избирательного вызова (38 тонов).
- 68 каналов с возможностью избирательного вызова.
- Прочная конструкция, компактный брызгозащищенный корпус из ударопрочного пластика.

- Дальность связи (мощность 10 мВт): открытая местность — 1...2 км, в городских условиях — 100...500 м.
- Автоматическая проверка дальности. При выходе из зоны связи радиостанция выдает предупреждение на дисплее.
- Сигнал вызова и подтверждение приема вызова.
- Станция работает от трех элементов питания типа АА или аккумулятора .
- Функция сохранения энергии.
- Время работы до 60 часов от трех элементов питания типа АА или аккумулятора (цикл 5:5:90).
- Знакосимвольный дисплей с подсветкой.
- Разъем для подключения внешних гарнитур.
- Радиостанция IC-4088 имеет гнездо внешнего питания (зарядки) и маскиратор речи (в некоторых версиях).
- Использование версии радиостанции с удлиненной антенной позволяет увеличить дальность связи на 15-25%.

Основные технические характеристики:		IC-4088
Диапазон частот, МГц		433.075...434.775
Мощность передатчика, мВт	10	
Количество каналов	68	
Количество CTCSS тонов в каждом канале (в диапазоне 67.0...250.3 Гц)		
Диапазон рабочих температур, °C	-10...+55	
Шаг сетки частот, кГц		
Класс излучения	16K0F3E	
Габаритные размеры, мм	60.	
Вес с аккумулятором BP-202 (700 мАч), г		180/200
Время непрерывной работы (режим 5:90), ч		
с аккумулятором BP-202 (700 мАч)	не менее 30	
с тремя алкалиновыми элементами типа АА	не менее 60	
ПРИЕМНИК:		
Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ	0,2	
Избирательность по соседнему каналу, дБ	не более -40	
Интермодуляционная избирательность, дБ	не более -40	
Мощность громкоговорителя, Вт	0,1	
ПЕРЕДАТЧИК:		
Уровень побочных излучений, дБ	не более -47	
Девиация частоты, кГц	±5,0	

АККУМУЛЯТОРЫ

NBP-I1H
Ni-Mh
3,6 В / 1500 мАч

**АКСЕССУАРЫ**

HM-131 тангента
с индикатором
передачи



HM-128 гарни-
тура скрытого
ношения



HD-3000 гар-
нитура с шу-
моизоляцией



HM-523 гар-
нитура скры-
того ношения




HS-95 гарнитура



HS-94 гарни-
тура с креп-
лением на ухо



VS-1 VOX-
модуль для
HS-94, HS-95



LC-4088 чехол,
натуальная кожа

**ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА**

BC-10, 2 часа,
2-х позиционное



BC-121**
+6xAD-105
2 часа, 6 позиций



CP-17L
Кабель для
зарядки от
бортовой сети
автомобиля



**Необходим сетевой адаптер
BC-124 (12 В / 7 А)

САЙКОМ
средства и системы радиосвязи

115230 Москва, Варшавское ш., д. 46.
Тел/факс: (495) 665-7337 (многоканальные)

E-mail: sicom@sicom.ru, http: www.sicom.ru

Авторизованный дилер
ICOM Inc. в России и СНГ

Приглашаем к сотрудничеству
региональных представителей.

Адрес регионального представительства: